



## ASN Werkschakelaar 25A 3P Opbouw IP65

|                      |                 |                |                      |                  |        |
|----------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|--------|
| <b>Artikel nr. :</b> | A532061         | <b>Merk :</b>  | ASN SONTHEIMER       | <b>Lengte :</b>  | 117,00 |
| <b>Type :</b>        | RLO25/3PM-D1/NS | <b>Serie :</b> | RLO - Werkschakelaar | <b>Breedte :</b> | 100,00 |
| <b>GTIN :</b>        | 4034656164799   |                |                      | <b>Hoogte :</b>  | 140,00 |

25A 3-polige ASN Sontheimer werkschakelaar gemonteerd in een PM-D1 IP65-behuizing. De behuizing is aan de boven- en onderkant uitgerust met 2x M25 uitbreekpoorten en aan de linker- en rechterkant met 2x M20 uitbreekpoorten. Deze schakelaar beschikt over een kooiaansluiting van 2,5-16mm², geschikt voor het aansluiten van koperen geleiders. Het betreft een niet vergrendelbare uitvoering. Bij vragen of specifieke wensen kunt u altijd contact opnemen.

## Product kenmerken

|                                      |                                          |                                          |                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | ✓                                        | Aantal schakelaars                       | 1                |
| Uitvoering als werkschakelaar        | ✓                                        | Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 690 Volt         |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | ✓                                        | Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 24 690 Volt      |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | ✗                                        | Nom. continuustroom Iu                   | 25 Ampère        |
| Uitvoering als omkeerschakelaar      | ✗                                        | Nom. continuustroom, AC-23, 400 V        | 19 Ampère        |
| Motoraandrijving optioneel           | ✗                                        | Nom. continuustroom, AC-21, 400 V        | 25 Ampère        |
| Motoraandrijving geïntegreerd        | ✗                                        | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 7,5 Kilowatt     |
| Uitschakelspoel optioneel            | ✗                                        | Toegelaten korte-duur stroom Icw         | 500 Kiloampère   |
| Apparaatbouwvorm                     | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd | Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 9 Kilowatt       |
| Geschikt voor bodemmontage           | ✓                                        | Schakelvermogen bij 400 V                | 7,5 Kilowatt     |
| Vloermontage                         | ✓                                        | Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq  | 10 Kiloampère    |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats    | ✗                                        | Aantal polen                             | 3                |
| Geschikt voor frontmontage centraal  | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0                |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0                |
| Geschikt voor tussenbouw             | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0                |
| Kleur bedieningselement              | Zwart                                    | Breedte                                  | 100 Millimeter   |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop                                | Hoogte                                   | 161 Millimeter   |
| Vergrendelbaar                       | ✗                                        | Diepte                                   | 111,5 Millimeter |
| Materiaal behuizing                  | Kunststof                                | Breedte in module-eenheden               | 0                |
| Kleur behuizing                      | Grijs                                    |                                          |                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     | Schroefaansluiting                       |                                          |                  |
| Met voorbereide bekabeling           | ✗                                        |                                          |                  |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP65                                     |                                          |                  |
| Beschermingsgraad (NEMA)             | Overig                                   |                                          |                  |

### OUDE ELFERINK BV

Seizoensweg 48 T +31 (0)53 430 40 09  
7532 SL Enschede E info@oude-elferink.nl

KVK 08132475  
BTW NL.823402630B01

BIC RABONL2U  
IBAN NL11 RABO 0146 6411 59

WWW.OUDE-ELFERINK.NL

**OUDE ELFERINK BV**

Seizoensweg 48  
7532 SL Enschede

**T** +31 (0)53 430 40 09  
**E** info@oude-elferink.nl

**KVK** 08132475  
**BTW** NL.823402630B01

**BIC** RABONL2U  
**IBAN** NL11 RABO 0146 6411 59

**WWW.OUDE-ELFERINK.NL**