



ASN PV/AC Werkschakelaar 125A 4P IP65 1xAl-Cu-6-95mm²

Artikel nr. :	AE-A551978	Merk :	ASN SONTHEIMER	Lengte :	360,00
Type :	PV/AC - Werkschakelaar	Serie :	PV/AC - Werkschakelaar	Breedte :	170,00
GTIN :	6151201394383			Hoogte :	360,00

125A 4-polige ASN Sontheimer werkschakelaar gemonteerd in een stevige 360x360x170 IP65 polyester behuizing voorzien van een ondoorzichtige deksel. De wartelinvoer kan bij deze werkschakelaar zelf bepaald worden. Deze schakelaar beschikt over een kooiaansluiting van 4-50mm² die geschikt is voor het aansluiten van koperen geleiders. De werkschakelaar is voorzien van extra enkelvoudige Ouneva klemmen, wat het aansluiten van 6-95mm² van zowel koperen- als aluminium geleiders mogelijk maakt. Vergrendeling is mogelijk door middel van een hangslot in de uitstand. Bij vragen of specifieke wensen kunt u altijd contact opnemen.

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	24 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✗	Nom. continuustroom I _u	125 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗	Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	84 Ampère
Motoraandrijving optioneel	✗	Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	125 Ampère
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	37 Kilowatt
Uitschakelspoel optioneel	✗	Toegelaten korte-duur stroom I _{cw}	2000 Kiloampère
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	45 Kilowatt
Vloermontage	✓	Schakelvermogen bij 400 V	37 Kilowatt
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✗	Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _q	20 Kiloampère
Geschikt voor frontmontage centraal	✗	Aantal polen	4
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Geschikt voor tussenbouw	✗	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Kleur bedieningselement	Zwart	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop	Breedte	360 Millimeter
Vergrendelbaar	✓	Hoogte	360 Millimeter
Materiaal behuizing	Kunststof	Diepte	170 Millimeter
Kleur behuizing	Grijs	Breedte in module-eenheden	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting		
Met voorbereide bekabeling	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		

OUDE ELFERINK BV

Seizoensweg 48
7532 SL Enschede

T +31 (0)53 430 40 09
E info@oude-elferink.nl

KVK 08132475
BTW NL.823402630B01

BIC RABONL2U
IBAN NL11 RABO 0146 6411 59

WWW.OUDE-ELFERINK.NL

OUDE ELFERINK BV

Seizoensweg 48
7532 SL Enschede

T +31 (0)53 430 40 09
E info@oude-elferink.nl

KVK 08132475
BTW NL.823402630B01

BIC RABONL2U
IBAN NL11 RABO 0146 6411 59

WWW.OUDE-ELFERINK.NL